

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-F005-16P	Tenda G1120P-16-250W
Код ДИАС	86632	83373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 482 руб.	22 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	Tenda
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	300	230
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	0-90	10-90 (без конденсации)
Охлаждение	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x44x178
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	40
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол / на стену
Общее количество портов	19	20
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	Power, Link/Act, PoE MAX
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	29,8
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (-)
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.