

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>NIKOMAX GL-SW-F005-16P</b>                     | <b>Uniview NSW2020-16T2GC-POE-IN</b>           |
| Код ДИАС                                                                 | 86632                                             | 85545                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 24 482 руб.                                       | 21 990 руб.                                    |
| Наличие                                                                  | под заказ                                         | удалённый склад                                |
| Производитель                                                            | NIKOMAX                                           | UNV                                            |
| Питание                                                                  | AC 220 В                                          | AC 100-240 В                                   |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 300                                               | 250                                            |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                 | —                                              |
| Относительная влажность, %                                               | 0-90                                              | 10-90 (без конденсации)                        |
| Рабочая температура, С°                                                  | -20...+55                                         | 0...+40                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 318x45x208                                        | 440x45x207                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 9,2                                               | 7,2                                            |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                 | 16                                             |
| Способ монтажа                                                           | В стойку                                          | —                                              |
| Общее количество портов                                                  | 19                                                | 18                                             |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                 | 4,2                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                                 | 5,36                                           |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                 | 4                                              |
| Количество портов PoE                                                    | 16                                                | 16                                             |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                | 30                                             |
| Охлаждение                                                               | Нет                                               | —                                              |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                  | IEEE 802.3 af/at                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                         | Коммутаторы для помещения                      |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                     | Неуправляемый                                  |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                               | 250                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.