

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F005-16P	НИКОМАХ GL-SW-G205-16P
Код ДИАС	86632	86640
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 482 руб.	58 620 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	300	250
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	0-90	10-90
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x44x180
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN,
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Общее количество портов	19	18
Вес нетто, кг	—	3,6
Интерфейс управления	—	Telnet, Web-интерфейс
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Охлаждение	Нет	Нет
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.