

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F005-16P	Tenda F1218P-16-250W
Код ДИАС	86632	98289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 482 руб.	16 250 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	Tenda
Питание	АС 220 В	АС: 100-240В ~ 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	300	230
Буфер пакетов, Мб	4	2,75
Относительная влажность, %	0-90	—
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x178,8x44
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	7,2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1d, IEEE802.1w
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стену
QoS	—	Поддержка приоритизации 802.1p и DSCP, гибкая настройка очередей
Безопасность	—	Привязка MAC-адресов к портам, защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	16xLink/Act, 1xG1, 1xG2/SFP2, 1xPoE-MAX, 1xPower, 1xSYS
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, SNMP v1/v2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	5,36
Функции уровня 2	—	VLAN (Port VLAN, 802.1Q VLAN), агрегация каналов (3 группы по 4 порта), зеркалирование портов, STP/RSTP, IGMP Snooping (v1/v2)
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Охлаждение	Нет	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	19	19

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.