

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F005-24P	NST NS-SW-16G4G-PL
Код ДИАС	86633	26110
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 148 руб.	43 610 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	NST
Вес нетто, кг	2	1,7
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	90	0-95 (без конденсата)
Охлаждение	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	295x45x195
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af	IEEE 802.3af/at
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	18	20
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Функции уровня 2	—	IEEE 802.1s (MSTP); VLAN; IGMP snooping
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, Telnet/SSH, SNMP v1/2/3
Индикаторы	—	Power (на устройство), Link/Activity (на порт), PoE: Status/Activity (на порт)
Безопасность	—	IEEE 802.1x Port-based Access Control; SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Бюджет PoE, Вт	300	300
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	128
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.