

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F005-24P	TP-Link TL-SG1218MPE
Код ДИАС	86633	32139
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 148 руб.	27 650 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	TP-Link
Вес нетто, кг	2	—
Питание	AC 220 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	300	192
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	90	10-90
Охлаждение	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x44x180
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
QoS	—	Приоритезация по порту/802.1p/DSCP priority 4 тыс. приоритетных очередей Ограничение скорости Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	23,8
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3 Агрегирование статических каналов Зеркалирование порта Диагностика кабеля Обнаружение петель
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Дальность режима передачи, м	250	250

Общее количество портов	18	18
-------------------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.