

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-F005-24P	NIKOMAX GL-SW-G007-08P
Код ДИАС	86633	86637
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 148 руб.	15 309 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2	—
Бюджет PoE, Вт	300	120
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	90	10-90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	-20...+55	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	220x44x161
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge)
Таблицы MAC-адресов, К	16	2
Способ монтажа	В стойку	На стол
Общее количество портов	18	8
Буфер пакетов, Мб	—	0,448
Производитель	NIKOMAX	NIKOMAX
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Охлаждение	Нет	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.