

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F005-24P	НИКОМАХ GL-SW-G205-16P
Код ДИАС	86633	86640
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 148 руб.	58 620 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2	3,6
Бюджет PoE, Вт	300	250
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	90	10-90
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x44x180
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN,
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Интерфейс управления	—	Telnet, Web-интерфейс
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Охлаждение	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.