

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G005-04P(BT)	OSNOVO SW-20600(80W)
Код ДИАС	86636	14086
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 759 руб.	6 536 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	OSNOVO
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	80
Буфер пакетов, Мб	1	0,77
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	90 (без конденсата)	—
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	190x35x130
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	1,6
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3BT (60W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Su	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Общее количество портов	4	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	S; V; P; Link/act; PoE
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	0,15
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Количество портов PoE	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.