

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G005-04P(BT)	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	86636	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 759 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	TRASSIR
Питание	AC 220 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	65
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Количество SFP портов	2	—
Относительная влажность, %	90 (без конденсата)	0-90
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	190x35x130
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	12,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3BT (60W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Su	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол / на стену
Общее количество портов	4	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	8,928
Вес нетто, кг	—	0,73
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-4 A
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.