

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G005-04P(BT)	OSNOVO SW-8050/D
Код ДИАС	86636	67639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 759 руб.	9 010 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	OSNOVO
Питание	AC 220 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	85
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	90 (без конденсата)	0-90
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	140x28x80
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3BT (60W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Su)	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3u 1000BASE-T; IEEE 802.3x
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Общее количество портов	4	5
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Индикаторы	—	S, V, P, PoE, Link
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	4	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	12
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__