

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G005-04P(BT)	НИКОМАХ GL-SW-G105-08P
Код ДИАС	86636	86639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 759 руб.	31 839 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Питание	AC 220 В	DC 48-56 В
Буфер пакетов, Мб	1	2
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	90 (без конденсата)	10-90
Рабочая температура, С°	-10...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	225x120x35
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3BT (60W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Su	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Общее количество портов	4	10
Вес нетто, кг	—	1,3
Интерфейс управления	—	Telnet, Web-интерфейс
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.