

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-G007-08P	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	86637	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 309 руб.	18 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	Tenda
Бюджет PoE, Вт	120	130
Буфер пакетов, Мб	0,448	—
Рабочая температура, С°	-10...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	220x44x161	294x44x179,6
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	8	10
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,9
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.