

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G007-08P	TRASSIR TR-NS15102S-130-8POE
Код ДИАС	86637	39931
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 309 руб.	19 472 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	TRASSIR
Бюджет PoE, Вт	120	130
Буфер пакетов, Мб	0,448	4,1
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	220x44x161	145x88x110
Питание	AC 220 В	DC 12-57 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-90
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge)	1-8250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 11-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На стол	На DIN-рейку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	130
Общее количество портов	8	10
Вес нетто, кг	—	0,9
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Класс защиты	—	IP40
Метод подачи PoE	—	1-2 A+B; 3-8 A
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.