

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                           | Предлагаемая замена                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>NIKOMAX GL-SW-G007-08P</b>                                                                                                                                                                                | <b>TRASSIR TR-NS1109-120-8PoE</b>                                    |
| Код ДИАС                                                                 | 86637                                                                                                                                                                                                        | 77451                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 15 309 руб.                                                                                                                                                                                                  | 9 170 руб.                                                           |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                    | удалённый склад                                                      |
| Производитель                                                            | NIKOMAX                                                                                                                                                                                                      | TRASSIR                                                              |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,448                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+50                                                                                                                                                                                                    | -30...+60                                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 220x44x161                                                                                                                                                                                                   | 187x139x45                                                           |
| Питание                                                                  | AC 220 В                                                                                                                                                                                                     | AC 90-240 В                                                          |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                                                                                                                                            | —                                                                    |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                   |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсата)                                                                                                                                                                                       | 10-90                                                                |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                                                                                                                                                                           | 1,8                                                                  |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge) | 1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)<br>9100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                             | IEEE 802.3 af/at/bt                                                  |
| Общее количество портов                                                  | 8                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                    |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                    |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                    |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                                                                                                                                                                                            | 1,488                                                                |
| Класс защиты                                                             | —                                                                                                                                                                                                            | IP30                                                                 |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                                                                                                                                                                            | 1-8 А                                                                |
| Охлаждение                                                               | —                                                                                                                                                                                                            | Пассивное                                                            |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 120                                                                                                                                                                                                          | 120                                                                  |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                    |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                    |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                    | Коммутаторы для помещения                                            |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                                                                                                                | Неуправляемый                                                        |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                                                                                                      | На стол                                                              |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                                                                                                                                          | 250                                                                  |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                  |
| QoS                                                                      | —                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                  |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                  |
| Безопасность                                                             | —                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.