

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G007-08P	НИКОМАХ GL-SW-G005-24P
Код ДИАС	86637	86635
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 309 руб.	51 101 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	120	400
Буфер пакетов, Мб	0,448	4
Рабочая температура, С°	-10...+50	-20...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	220x44x161	445x45x285
Количество портов PoE	8	24
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	52
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge)	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	8	26
Вес нетто, кг	—	4,12
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.