

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-G007-08P	Hikvision DS-3E1510P-EI V2
Код ДИАС	86637	88650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 309 руб.	9 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	Hikvision
Бюджет PoE, Вт	120	110
Буфер пакетов, Мб	0,448	1,5
Рабочая температура, С°	-10...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	220x44x161	217,6x27,6x108,5
Питание	AC 220 В	DC 54 В
Количество SFP портов	2	0
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge)	—
Таблицы MAC-адресов, К	2	4
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	8	10
Вес нетто, кг	—	0,54
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+)
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.