

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G205-24P	Hikvision DS-3E0526P-E(O-STD)
Код ДИАС	86641	19113
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 190 руб.	34 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	Hikvision
Вес нетто, кг	4,2	2,88
Бюджет PoE, Вт	400	370
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x44x220,8
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Интерфейс управления	Telnet, Web-интерфейс	—
Относительная влажность, %	10-90	5-95 (без конденсата)
Стандарты и протоколы	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN,	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Способ монтажа	В стойку	На стол
Дальность режима передачи, м	250	—
Управление	Управляемый Smart	Неуправляемый
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Количество SFP портов	—	1
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	38,688
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	52
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.