

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-G205-24P	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	86641	85552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 190 руб.	40 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	UNV
Вес нетто, кг	4,2	2,98
Бюджет PoE, Вт	400	370
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x44x244.8
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Интерфейс управления	Telnet, Web-интерфейс	Web-управление
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	54
Стандарты и протоколы	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN,	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Способ монтажа	В стойку	—
Управление	Управляемый Smart	Управляемый L2
Общее количество портов	26	27
Количество SFP портов	—	1
Буфер пакетов, Мб	—	4
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	40,176
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.