

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G205-24P	НИКОМАХ GL-SW-G005-04P(BT)
Код ДИАС	86641	86636
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 190 руб.	10 759 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	—
Бюджет PoE, Вт	400	120
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	200x44x118
Количество портов PoE	24	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Интерфейс управления	Telnet, Web-интерфейс	—
Относительная влажность, %	10-90	90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	12
Стандарты и протоколы	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN,	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3BT (60W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Su
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку	На стол
Управление	Управляемый Smart	Неуправляемый
Общее количество портов	26	4
Буфер пакетов, Мб	—	1
Количество SFP портов	—	2
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Питание	АС 220 В	АС 220 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.