

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G204-10P	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	86642	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 824 руб.	18 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	Tenda
QoS	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) 802.1P/DSCP SP, WRR, и SP-WRR Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping,	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDos, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователей	Поддерживается привязка MAC-адреса
Бюджет PoE, Вт	150	130
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	340x44x200	294x44x179,6
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Интерфейс управления	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON	Облачное управление
Относительная влажность, %	до 90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,9
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2

Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.