

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-G204-10P	NST NS-SW-8G2G-P
Код ДИАС	86642	26103
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 824 руб.	14 280 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	NST
QoS	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) 802.1P/DSCP SP, WRR, и SP-WRR Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping,	—
Безопасность	L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователей	—
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	340x44x200	210x35x150
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В, DC 48-57 В
Интерфейс управления	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE802.3af/at
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Дальность режима передачи, м	—	250
Вес нетто, кг	—	0,8
Класс защиты	—	IP30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488

Индикаторы	—	Power (подается питание), 9,10 (подключение SFP-слотов), PoE (подается PoE, оранжевый RJ-45), Link (подкл. оборудование, зеленый RJ-45)
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Бюджет PoE, Вт	150	150
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	до 90 (без конденсата)	До 90 (без конденсата)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.