

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-G204-10P	TRASSIR TR-NS1410-120-8POE
Код ДИАС	86642	37864
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 824 руб.	16 218 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	TRASSIR
QoS	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) 802.1P/DSCP SP, WRR, и SP-WRR Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping,	Нет
Безопасность	L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователя	Нет
Бюджет PoE, Вт	150	180
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	340x44x200	210x35x150
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Интерфейс управления	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON	Нет
Относительная влажность, %	до 90 (без конденсата)	0-90
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку	На стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Вес нетто, кг	—	0,8
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,48

Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 А+В; 2-8 А
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10
Функции уровня 2	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.