

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>НИКОМАХ GL-SW-G204-10P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>НИКОМАХ GL-SW-G005-16P</b>                                                        |
| Код ДИАС                                                                 | 86642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86634                                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 41 824 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 940 руб.                                                                          |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | под заказ                                                                            |
| QoS                                                                      | Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) 802.1P/DSCP SP, WRR, и SP-WRR Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping,                                                                                                                                                   | —                                                                                    |
| Безопасность                                                             | L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователей | —                                                                                    |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                                                                  |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -20...+50                                                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 340x44x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410x50x185                                                                           |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                                                                   |
| Интерфейс управления                                                     | Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                    |
| Относительная влажность, %                                               | до 90 (без конденсата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                                                                                   |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52                                                                                   |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q                                                                                                                                                                                                                                                    | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                    |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Неуправляемый                                                                        |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                   |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,68                                                                                 |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                                                                                  |
| Производитель                                                            | НИКОМАХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | НИКОМАХ                                                                              |
| Питание                                                                  | AC 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AC 220 В                                                                             |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                    |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                   |

|                   |                           |                           |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Стандарты PoE     | IEEE 802.3 af/at          | IEEE 802.3 af/at          |
| Тип (Коммутаторы) | Коммутаторы для помещения | Коммутаторы для помещения |
| Способ монтажа    | В стойку                  | В стойку                  |
| Охлаждение        | —                         | Нет                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.