

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G204-10P	НИКОМАХ GL-SW-F007-04P
Код ДИАС	86642	89262
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 824 руб.	6 067 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
QoS	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) 802.1P/DSCP SP, WRR, и SP-WRR Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping,	—
Безопасность	L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от ширококестельного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователей	—
Бюджет PoE, Вт	150	60
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Рабочая температура, С°	0...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	340x44x200	200x44x118
Питание	AC 220 В	—
Количество портов PoE	8	4
Количество SFP портов	2	—
Интерфейс управления	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON	—
Относительная влажность, %	до 90 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	—
Способ монтажа	В стойку	На стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	10	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.