

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-G204-54P	NIKOMAX GL-SW-F005-08P
Код ДИАС	86646	86631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	223 202 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
QoS	CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority relabeling, SP, WRR, "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring, traffic shaping	—
Безопасность	Port isolation, Port security, "IP+MAC+port" binding, MAC sticky DAI & IP source guard, PPPoE+ · IEEE 802.1x, AAA, Radius, BDTacacs+ · L2/L3/L4 ACL flow identification, filtration Anti-attack DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood · Broadcast/multicast/unknown unicast storm-control · MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256	—
Бюджет PoE, Вт	370	150
Буфер пакетов, Мб	1,5	—
Рабочая температура, С°	0...+50	-20...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	251x36x161
Количество портов PoE	48	8
Количество SFP портов	6	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	15
Интерфейс управления	Console, Telnet, SSH v1/2, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMON · TFTP, FTP, SFTP · NTP · ZTP · SPAN, RSPAN · Dying gasp	—
Относительная влажность, %	10-90	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	216	2
Таблицы MAC-адресов, К	16	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af
Способ монтажа	В стойку	На стол
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	54	10
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Дальность режима передачи, м	—	250
Производитель	NIKOMAX	NIKOMAX
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.