

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G304-54P	TP-Link SG3452XMPP
Код ДИАС	86648	92266
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	328 000 руб.	114 960 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	TP-Link
QoS	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) CAR HQoS MAC / IP / TCP / UDP / VLAN /QoS на основе COS / DSCP / TOS 802.1P/DSCP Перемаркировка приоритетов DSCP, SP, WRR и «SP + WRR» Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping, формирование traffic shapping	8 приоритетных очередей, 802.1p CoS/DS CP, управление полосой пропускания
Безопасность	L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 DAI & IP sourceguard PPPoE+ Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователей MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256, и т.д.	IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, ARP Inspection, 802.1X, ACL
Бюджет PoE, Вт	740	750
Буфер пакетов, Мб	3	12
Индикаторы	PWR, SYS, LINKACT	—
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x350	440x44x330
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	6	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Интерфейс управления	Console, Telnet, SSH v1/2 Web-интерфейс (HTTP, HTTPS) SNMP v1/v2/v3 TFTP, FTP, SFTP NTP, SPAN, RSPAN sFlow RMON	Веб-интерфейс, CLI, SNMP, RMON
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	216	176
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q Управление MAC адресами Статическое и динамическое	IPv4/IPv6, IGMP, MLD, RSTP, MSTP, ERPS, L LDP, SNMP, DHCP и др.
Таблицы MAC-адресов, К	32	16

Функции уровня 2	До 4K VLAN-групп Поддержка GVRP Поддержка Q-in-Q VLAN Trunking VLAN на основе MAC-адресов Private VLAN 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP) Предотвращение атак BPDU, защита root, защита от петель	Агрегация каналов, зеркалирование портов, контроль петель, VLAN, QoS
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2+
Общее количество портов	55	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	130,94
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	100
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Охлаждение	—	Да
Количество портов PoE	48	48
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсата)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.