

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                                                                 | Предлагаемая замена      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>НИКОМАХ</b>                                                                                     | <b>TP-Link MC111CS</b>   |
| Код ДИАС                                 | <del>GL-MC-UTPF-5C1F-18SM-1550-N</del><br>86855                                                    | 69022                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 1 247 руб.                                                                                         | 2 210 руб.               |
| Наличие                                  | под заказ                                                                                          | под заказ                |
| Производитель                            | НИКОМАХ                                                                                            | TP-Link                  |
| Вес нетто, кг                            | 0,23                                                                                               | —                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+85                                                                                          | 0...+40                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 70x93x26                                                                                           | 94,5x27x73               |
| Питание                                  | AC 220 В                                                                                           | —                        |
| Стандарты и протоколы                    | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,<br>IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet,<br>IEEE802.3x Flow Control | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.) | 100                                                                                                | 20                       |
| Максимальное расстояние передачи, км     | 20                                                                                                 | 100                      |
| Рабочая длина волны, tx/rx нм            | 1550/1310                                                                                          | 1310/1550                |
| Общее количество портов                  | 1                                                                                                  | 2                        |
| Поддержка PoE                            | Нет                                                                                                | Нет                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.