

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-TPC-AEBF5441-TB9F4-S2	Dahua DHI-TPC-BF2241-LB7F8-DW-4G-EAU-S2
Код ДИАС	86664	94747
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	287 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Встроенный динамик	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Светочувствительность, Lux	0,01	0,05
Дальность действия подсветки, м	30	35
Угол обзора Н °	90.1	—
Рабочая температура, С°	-40...+70	-30...+60
Вес нетто, кг	5,8	1,4
Максимальное разрешение	2688x1520	2336x1752
Класс защиты	IP68	IP67
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	2/2	1/1
WDR	WDR	DWDR
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	10	5,3
Фокусное расстояние тепловизора, мм	9	7
Wi-Fi	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Поддержка ONVIF	Нет	—
Поддержка RTSP	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua

Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	4	4
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Да	Да
Тепловизор	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.