

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	PowerCom 1034861
Код ДИАС	86697	27092
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	31 694 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	PowerCom
Вес нетто, кг	8,5	10,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	144x228x357
Класс защиты	IP20	—
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60
Диапазон входного напряжения, В	110-300	120-276
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	125 Дж
Выходные разъемы	3 x Schuko	4 x IEC320-C13
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	105% - 120% в течение 30 секунд 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети) 101% - 109% в течение 10 секунд 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	45	40
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60

Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000
Горячая замена батарей	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.