

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	IPPON 1029740
Код ДИАС	86697	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	8,5	9,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	900	720
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	110-300	162-290
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	125 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	4-10
Выходные разъемы	3 x Schuko	4 x Schuko CEE 7
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	9	7
Поддержка SNMP	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85xU _{вх} ; при U _{вх} < 192 В, то U _{вых} =1,18xU _{вх} .
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	45	45
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.