

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	IPPON 1108030
Код ДИАС	86697	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	8,5	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	110-300	162-280
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	125 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	3 x Schuko	6 x IEC 320 C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится незамедлительно
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20

Активная мощность, Ватт	900	900
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	45	45
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.