

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	CyberPower VP1200ELCD
Код ДИАС	86697	67725
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	CyberPower
Вес нетто, кг	8,5	9,62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	100x281x355
Класс защиты	IP20	—
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	900	720
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	110-300	167-295
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	450 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	3 x Schuko	4 x Schuko
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	45	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Емкость, Ач	9	7,2
Количество аккумуляторов	2	1

Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.