

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	Импульс FF10201
Код ДИАС	86697	91379
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	35 280 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Импульс
Вес нетто, кг	8,5	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	145x404x218
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	Нет
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	3 x Schuko	ЕРО, RS232
Защита от короткого замыкания	Да	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	Да
Акустический шум, <дБ	45	47
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Количество аккумуляторов	2	3
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20

Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.