

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	IPPON 2049217
Код ДИАС	86697	92297
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	38 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,5	14,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	440x86.5x460
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Частота тока выход, Гц	50/60	46/64
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	380 Дж
Выходные разъемы	3 x Schuko	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	Да
Акустический шум, <дБ	45	50
Количество аккумуляторов	2	3
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого замыкания
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.