

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050426	IPPON 2079877
Код ДИАС	86697	98630
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 290 руб.	36 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,5	20
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x184x324	438x88x430
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	110-300	165-290 (при 50% нагрузке)
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В стойку / Напольный
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	695
Время переключения на батарею, мс	0	2-6 (макс. 10)
Выходные разъемы	3 x Schuko	8xIEC C13
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105-110%-предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110-130%-предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%-переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105-110%-предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110-130%-предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%-отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110-120%-предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120-130%-предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%-предупреждение, отключение через 1 мин	Да (отключение при >120%)
Акустический шум, <дБ	45	50
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Да

Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	900	900
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.