

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniarch IPC-T122-APF28-ECO</b> | <b>Uniview IPC3612LE-ADF28KC-WL</b>       |
| Код ДИАС                                 | 86716                             | 60535                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 2 499 руб.                        | 14 680 руб.                               |
| Наличие                                  | удалённый склад                   | удалённый склад                           |
| Встроенный динамик                       | Нет                               | Да                                        |
| Вторжение в зону                         | Нет                               | Да                                        |
| Пересечение линии                        | Нет                               | Да                                        |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                               | Да                                        |
| Поддержка RTSP                           | Нет                               | Да                                        |
| Грозозащита                              | Нет                               | Да                                        |
| Производитель                            | Uniarch                           | UNV                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,02                              | 0,001                                     |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                         | 2688x1520                                 |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR                   | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264           | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| WDR                                      | DWDR                              | WDR (120 dB)                              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Вес нетто, кг                            | —                                 | 0,3                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                 | Ф118x95                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                 | 6                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | —                                 | 8                                         |
| Угол обзора D °                          | —                                 | 115.7                                     |
| Скорость электронного затвора            | —                                 | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | —                                 | 57.1                                      |
| Угол обзора H °                          | —                                 | 106.7                                     |
| Локальное хранилище                      | —                                 | microSD до 128 Гб                         |
| Режим «День/ночь»                        | —                                 | ICR переключатель                         |
| Сетевой интерфейс                        | —                                 | RJ-45                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                               | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                               | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                               | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                               | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                               | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                               | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                               | —                                         |
| Подсчет людей                            | Нет                               | Нет                                       |
| RS-485                                   | Нет                               | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                               | Нет                                       |

|                                 |                                      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Анализ поведения                | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                       | Нет                                  | —                                    |
| Рабочая температура, С°         | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Класс защиты                    | IP67                                 | IP67                                 |
| Число пикселей, Мп              | 2                                    | 2                                    |
| Матрица                         | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Фокусное расстояние, мм         | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                   | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м | 30                                   | 30                                   |
| Тип подсветки                   | IR                                   | IR                                   |
| Встроенный микрофон             | Да                                   | Да                                   |
| Детектор движения               | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров           | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность             | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы          | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.