

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniarch IPC-T122-APF28-ECO	Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	86716	78201
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 499 руб.	21 530 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Производитель	Uniarch	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Светочувствительность, Lux	0,02	0,005
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Тип подсветки	IR	IR/LED
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Встроенный микрофон	Да	Нет
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Угол обзора Н °	—	112
Угол обзора V °	—	61
Угол обзора D °	—	132
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Вандалозащищенность	—	IK10
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет

Поддержка ONVIF	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Детектор движения	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.