

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniarch IPC-T122-APF28K	Hikvision DS-2CD2527G2-LS(2.8mm)(C)
Код ДИАС	86742	47122
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 149 руб.	23 390 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Производитель	Uniarch	Hikvision
Светочувствительность, Lux	0,02	0,005
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.8" CMOS
Улучшение изображения	BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Тип подсветки	IR	LED
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 256 Гб
Вес нетто, кг	—	0,375
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110х57,4
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Потребляемая мощность, Вт	—	7,6
Угол обзора D °	—	125
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора H °	—	105
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	—	IK08
Вторжение в зону	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Поддержка ONVIF	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Встроенный микрофон	Да	Да

Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.