

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniarch IPC-T122-APF28K	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	86742	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 149 руб.	22 190 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Производитель	Uniarch	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Светочувствительность, Lux	0,02	0,005
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Улучшение изображения	BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Тип подсветки	IR	IR/LED
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110x59,2
Вес нетто, кг	—	0,39
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Поддержка RTSP	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	8
Вандалозащищенность	—	IK08
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Встроенный микрофон	Да	Да

Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.