

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216+2R AF	TRASSIR TRASSIR TR-N1108 v2
Код ДИАС	87229	82968
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 075 руб.	16 220 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,7	—
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	382x50x316	250x45x230
Кол-во IP каналов	16	8
Формат видеосжатия	H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	2 USB 2.0
Кол-во HDD	2	1
Объем HDD, ТБ	18	8
Разрешение вывода	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	80
Исходящая пропускная способность,	384	80
Линейка	Mini	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	—
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
HDMI	1	1
VGA	1	1
Питание	DC 12 В	DC 12 В
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.