

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation 4416R AF	Uniview NVR302-16B-P16-IQ
Код ДИАС	87939	80856
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	40 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	TRASSIR	UNV
Вес нетто, кг	3,05	2,7
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x346	380x53x322
Формат видеосжатия	H.265 H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	1 x USB2.0, 1 x USB3.0, Аудиовход и выход RCA
Кол-во HDD	4	2
Объем HDD, TB	18	10
Разрешение вывода	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	160
Исходящая пропускная способность,	384	128
Линейка	Duo	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Архив, Тбайт	—	20
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	240
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	Нет
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во IP каналов	16	16
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.