

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)	TRASSIR TR-NS1106-60-4POE
Код ДИАС	87469	32553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	5 294 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,635	0,63
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,8x108,55	140x28x76,7
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	58	60
Буфер пакетов, Мб	0,19	1
Количество портов PoE	8	4
Количество SFP портов	1	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	0,89
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	1
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Производитель	Hikvision	TRASSIR
Общее количество портов	10	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.