

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)	HiWatch DS-S1008P
Код ДИАС	87469	37542
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	9 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,635	0,555
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,8х108,55	217,6х27,8х103,35
Бюджет PoE, Вт	58	60
Буфер пакетов, Мб	0,19	—
Количество SFP портов	1	—
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	4,166
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Производитель	Hikvision	HiWatch
Дальность режима передачи, м	—	100
Питание	DC 48 В	DC 48 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.