

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)	Hikvision DS-3E0520HP-E
Код ДИАС	87469	67295
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	36 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,635	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,8х108,55	440х44х220,8
Питание	DC 48 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	58	225
Буфер пакетов, Мб	0,19	—
Количество портов PoE	8	16
Количество SFP портов	1	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	29,76
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку
Общее количество портов	10	20
Дальность режима передачи, м	—	300
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.