

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                              | Предлагаемая замена                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)</b>                       | <b>Hikvision DS-3E0318P-E/M (C)</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 87469                                                           | 78643                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | по запросу                                                      | 20 190 руб.                         |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                       | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,635                                                           | 1,8                                 |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                         | 0...+45                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 217,6х27,8х108,55                                               | 335х44,5х175,8                      |
| Питание                                                                  | DC 48 В                                                         | AC 100-240 V                        |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 58                                                              | 130                                 |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,19                                                            | —                                   |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                               | 16                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 5–95 (без конденсации)                                          | —                                   |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                              | 7,2                                 |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 14,88                                                           | 5,36                                |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | —                                   |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                                               | 8                                   |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                              | 18                                  |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                               | 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)  |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                                                               | 250                                 |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                               | 1                                   |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                              | 30                                  |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                               | 6                                   |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                | IEEE 802.3 af/at                    |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                   | Неуправляемый                       |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                                              | На стол / на стену                  |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                       | Коммутаторы для помещения           |
| Производитель                                                            | Hikvision                                                       | Hikvision                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.