

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)	Tenda F1110P-8-63W
Код ДИАС	87469	87648
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	5 199 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,635	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,8х108,55	177,5х26х104
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,19	0,43
Количество SFP портов	1	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,48
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	802.3 (Ethernet) , 802.3af (PoE) , 802.3at (PoE Plus) , 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control)
Таблицы MAC-адресов, К	4	1
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Производитель	Hikvision	Tenda
Бюджет PoE, Вт	58	58
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.