

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)	Hikvision DS-3E0310HP-E(C)
Код ДИАС	87469	88651
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,635	0,56
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,8x108,55	217,6x27,6x108,5
Питание	DC 48 В	DC 54 В
Бюджет PoE, Вт	58	110
Буфер пакетов, Мб	0,19	0
Количество SFP портов	1	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Hikvision	Hikvision
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.