

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)	Mercusys MS108GP
Код ДИАС	87469	89561
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	3 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,635	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,8x108,55	171x98x27
Питание	DC 48 В	Внешний адаптер питания (выход: 53,5 В/1,31 А)
Бюджет PoE, Вт	58	65
Буфер пакетов, Мб	0,19	—
Количество портов PoE	8	7
Количество SFP портов	1	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Производитель	Hikvision	Mercusys
Общее количество портов	10	8
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.