

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                              | Предлагаемая замена                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Hikvision DS-3E0510P-E/M(O-STD)(B)</b>                       | <b>Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F</b>                      |
| Код ДИАС                                                                 | 87469                                                           | 94552                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | по запросу                                                      | 26 200 руб.                                               |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                       | удалённый склад                                           |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,635                                                           | 2,56                                                      |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                         | 0...+45                                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 217,6х27,8х108,55                                               | 440х44х220,8                                              |
| Питание                                                                  | DC 48 В                                                         | 100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 58                                                              | 230                                                       |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,19                                                            | 4,1                                                       |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                               | 16                                                        |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                               | 2                                                         |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                              | 56                                                        |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 14,88                                                           | 41,66                                                     |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP             |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                                               | 8                                                         |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                   | Управляемый Smart                                         |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                                              | В стойку                                                  |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                              | 18                                                        |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                               | VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов   |
| QoS                                                                      | —                                                               | Поддержка приоритизации, SP/WRR                           |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                               | Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro           |
| Индикаторы                                                               | —                                                               | Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание                      |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                                                               | До 300                                                    |
| Безопасность                                                             | —                                                               | ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                               | 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)                        |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                              | 30                                                        |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                               | 6                                                         |
| Относительная влажность, %                                               | 5–95 (без конденсации)                                          | 5–95 (без конденсации)                                    |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                | IEEE 802.3 af/at                                          |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                       | Коммутаторы для помещения                                 |
| Производитель                                                            | Hikvision                                                       | Hikvision                                                 |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.